



MASSEY FERGUSON

MF TW-serie

Getrokken wikkelaar

MF TW 130 & MF TW 160



VAN MASSEY FERGUSON

MF TW 130 & MF TW 160

Betrouwbaar en robuust voor een probleemloze werking



De MF TW 130 en MF TW 160 zijn gebruiksvriendelijke ongecompliceerde wikkelaars met een rasterframe en een extreem lage wikkeltafel.

Ze zijn uitgerust met een sterke gelaste laadarm die versteld kan worden van 0,9 m tot 1,60 m. De arm kan balen tillen tot een diameter van 1,30 m tillen (max. 1.000 kg) op de MF TW 130 en tot een diameter van 1,60 m (max. 1.250 kg) op de MF TW 160.



De juiste overlapping van folie wordt verkregen door de verhouding tussen de draaisnelheid van de baal en de snelheid van de wikkeltafel. De geleiders van de wikkeltafel zorgen dat de baal stevig in het midden van de tafel wordt gehouden.



De gebruiker kan het benodigde aantal lagen folie gemakkelijk aanpassen aan het gewas en de omstandigheden. De voorstrekunit is geschikt voor rollen van 500 mm of 750 mm en kan worden ingesteld op 55% of 70% rek voor strakker wikkelen en minder folieverbruik. Met het snel-sluitsysteem zijn de folierollen snel en gemakkelijk te wisselen. Er is een bergruimte waarin maximaal 3 extra rollen folie kunnen worden meegenomen.



De balen worden extreem zacht afgelegd, zonder risico dat de gewikkelde baal of de grond wordt beschadigd, dankzij een laag geplaatste wikkeltafel die dicht bij de grond kantelt tijdens het lossen van de balen.

De MF TW 160 is uitgerust met een actief balenaflegsysteem dat in breedte verstelbaar is. Wanneer de baal van de wikkeltafel wordt gekanteld, gaat de wikkeltafel omhoog om de baal op te vangen en vervolgens voorzichtig omlaag naar de grond, zodat de folie niet wordt beschadigd. Tijdens dit proces zakt een steunvoet tot op de grond die het gewicht van de baal overdraagt op de grond, zodat de tractorhef minder wordt belast.

Er is een optionele balenkantelaar beschikbaar die voorkomt dat balen op heuvelachtig terrein gaan rollen. Dit verhoogt de veiligheid en verkort de benodigde tijd voor transport/laden en het verzamelen van balen in het veld met 15%.



Op de MF TW 130 kan het rechter transportwiel om de middenas worden gedraaid, zodat de totale transportbreedte wordt verhoogd van 2.30 m tot 2.85 m en de algehele stabiliteit van de wikkelaar wordt verbeterd.

Als extra functie kunnen MF TW 130 & MF TW 160 wikkelaars worden gebruikt om een of twee voorgewikkelde balen van het veld te transporteren.



De MF TW 130 is voorzien van zeer eenvoudige semi-automatische bediening voor een snelle en betrouwbare bediening zonder problemen.

De MF TW 160 is uitgerust met de 'E-link Plus'-besturingskast. Dit gebruiksvriendelijke systeem biedt semi-automatische of volledig automatische bediening van de wikkelaar. Het hele proces van laden tot en met afleggen wordt met minimale inspanning bestuurd. De balenteller kan 10 afzonderlijke tellingen opslaan, met een dagteller voor een perfect overzicht van het werk dat op een dag is verricht.

MFservices

Gecombineerde diensten verhogen de winst en efficiëntie van onze klanten



Massey Ferguson en zijn distributeurs en dealers staan altijd klaar om uw aankoop met een extra inspanning te ondersteunen. Landbouw kan een veeleisende branche zijn en daarom zorgen wij dat u ondersteuning kunt krijgen wanneer u die nodig hebt en op cruciale momenten van het jaar. Onze dealers zijn volledig gericht op het vinden van het juiste product voor u en daaropvolgende ondersteuning met de beste service, onderdelenlevering en hulp. U maakt deel uit van een gedreven familie zeer professionele specialisten, die erop gericht zijn om u echte serviceondersteuning van topkwaliteit te leveren. Wij kennen uw branche en weten met welke uitdagingen ieder van u te maken heeft. Daarom kunnen onze dealers u helpen met uw planning voor een succesvolle toekomst. Informeer bij onze dealer naar onze financieringsmogelijkheden, die ook lease, huurkoop, huurcontracten en leenfaciliteiten omvatten. U kunt uw activa veiligstellen met een MFCare Service en Extended Warranty Plan*: een compleet pakket dat is gericht op totale zorg voor uw machine inclusief regulier onderhoud, reparaties en een volledige AGCO-garantie. *MFCare Service en Extended Warranty Plan is mogelijk niet beschikbaar of afhankelijk van de markt. Neem contact op met uw Massey Ferguson-dealer voor informatie over beschikbaarheid in uw regio.

Specificaties

	Model	MF TW 130	MF TW 160
Diameter baal (m)		0,90–1,30	0,90–1,60
Breedte baal (m)		1,25	1,25
Max. gewicht baal (kg)		1.000	1.250
Gewicht (ca.) (kg)		1.080	2.110
Vereist aandrijfvermogen (kW/pk)		30/41	40/55
Transportlengte (m)		4,70	5,80
Transportbreedte (m)		2,55	2,30
Transporthoogte (m)		2,30	2,70
Hydraulische aansluitingen		1x SA met drukloze retourleiding	1x SA met drukloze retourleiding
Aanbevolen oliestroom (l/min // bar)		18-30 // 150	18-30 // 150
Elektrische aansluitingen		12 V	12 V
Bandenmaat		10/70-15.30	380/55-17
Foliehouders en snijder		1	1
Bergruimte extra folierollen		3	3
Variabele strekunits (%)		55 / 70	55 / 70
Regeleenheid		E-link Basic	E-link Plus
Bediening		Semi-automatisch	Automatisch
Balenteller		●	●
Rotatieteller met geluidssignaal		●	●
Foliebreedte, 750 mm		●	●
Foliebreedte, 500 mm		○	○
Verlichting		●	●
Balenkantelaar		○	○

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.

- Standaardspecificatie
- Optie